

# 取扱説明書

**⚠** 本製品を正しく安全にご使用頂くために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読み下さい。

## ◆各部名称



## ロック部拡大図



## ◆仕様

品番	EM-271
商品名	エマーソン ラバークッション付きジャッキスタンド3t 2個入
最低位	300mm
最高位	450mm
調整段数	6段階
段差	30mm
最大使用荷重	29.4kN
最大負荷質量	3.0t
本体重量	3.1kg(1個あたり)
本体サイズ	幅190×奥行207×高さ305mm

## 浅溝・深溝について

- ご使用の車体のジャッキポイントに応じて溝の深さを選択して下さい。
- ご使用の溝と車体フレームの向きを合わせて下さい。
- 純正パンタジャッキに切り欠きがある場合は深溝を使用して下さい(図A)。
- 純正パンタジャッキに浅い溝がある場合は浅溝を使用して下さい(図B)。



## ◆ご使用前の注意と警告 ⚠

- ご使用前にジャッキの取扱説明書をよくお読み下さい。
- ジャッキスタンドは、作業によっては2台もしくは4台必要となります。
- 作業は必ず水平で硬い地面で使用して下さい。
- 作業の前に、車両の周囲に人や子供、他の車両、物などが無いことを確認して下さい。
- ジャッキスタンドの高さ調整の際は、手や指を挟まないよう注意して下さい。
- 本製品は、3t以上の重さで使用しないで下さい。
- 本来の目的以外で使用しないで下さい。
- 投げる・落とす・叩くなどの衝撃を与えないで下さい。
- ご使用前に、各部品に異常がないか確認して下さい。本体や支柱の変形、著しいガタ付き、異音などの異常がある場合は使用を中止し、販売店もしくは本書記載の製造元へご連絡下さい。
- 本製品の分解や改造をしないで下さい。本来の性能を発揮できないばかりか、ジャッキスタンドが破損し、危険な場合があります。

## ◆ご使用方法と使用上の注意 ⚠

- ジャッキスタンドの高さ調整の際は、ロックレバーが下がって、確実にロックされていることを確認下さい。
- 本ジャッキスタンドは、指定された純正ジャッキのジャッキアップポイントに合わせて下さい。分からない場合は、自動車の販売店やガソリンスタンドなどで確認して下さい。
- ジャッキスタンドに車を載せる際は、必ずジャッキはゆっくりと下げ、車両の下に人や物などが無いこと、また、作業する人や他の人の体が車両に当たらないよう、充分注意をして下さい。
- ジャッキスタンドに車を載せる際は、必ずジャッキスタンドの受け皿部分の中心にジャッキスタンドポイントをあわせて下さい。また、作業中にズれる可能性があります。安全のため、時々ご確認下さい。
- ジャッキスタンドの支柱を下げる際は、必ず受け皿部分を持ったままロックレバーを下ろして下さい。いきなりロックレバーを上げると、急激に支柱が下がり大変危険です。

## 高さ調整の方法

- 安全ピンから止めクリップを引き抜く。
- 安全ピンを差込口から引き抜く。
- 受け皿を持ったまま、ロックレバーを上げてロックを解除する。
- ロックレバーを上げた状態で支柱の高さを調整する。
- ロックレバーを水平に下ろし、確実にロックしていることを確認する。
- 安全ピンを差込口に差し込む。
- 安全ピンを差し込んだ後、安全ピンの端の穴に止めクリップを差し込む。

